

Fiche technique de produit
Collection Scandinavian Living



Découvrez l'essence de la vie scandinave avec notre exceptionnelle collection de bois franc, la collection Scandinavian Living. Plongez dans un monde de beauté captivante, avec des couleurs à couper le souffle, méticuleusement élaborées pour mettre en valeur n'importe quel espace. Découvrez des options de chêne américain de première qualité, méticuleusement sélectionnées pour leur faible variation de couleur, ainsi que des sélections d'érable et de caryer tout aussi enchantées qui adoptent sans effort l'esthétique scandinave. Élevez votre espace avec les planchers Scandinavian Living et offrez-vous un royaume où le style et la durabilité s'entremêlent, laissant une marque indélébile d'élégance qui résistera à l'épreuve du temps. Découvrez l'attrait de la collection Scandinavian Living dès aujourd'hui.

Caractéristiques

- Revêtement de sol en bois franc d'ingénierie de Twelve Oaks. Il inclut cinq couleurs magnifiques sélectionnées à partir de chêne américain de première qualité et deux sélections d'érable et de caryer tout aussi uniques.
- Tests de qualité de l'air intérieur et d'émission de formaldéhyde: certifié FloorScore, conforme aux normes CARB 93120 Phase 2 et EPA 40 C.F.R. 770.
- Finition avec couche d'oxyde d'aluminium séché sous UV.

Renseignements sur le produit

Construction	Profil	Essences de bois	Dimensions	Aspect
Multicouche	Rainure et languette	Caryer, érable, chêne américain	3/4 po x 7-1/2 po x longueurs variables (jusqu'à 75 po)	Raclé à la brosse métallique





Finition	Méthode de coupe	Garantie résidentielle	Garantie commerciale	Installation	Instructions d'installation
Finition et teinture à la main avec 7 couches de finition à l'oxyde d'aluminium	Coupe en tranches, placage de bois massif de 1,5 mm	Garantie limitée résidentielle de 35 ans	Garantie commerciale légère de 5 ans	En dessous, sur ou au-dessus du niveau du sol	Veillez consulter le guide d'installation et d'entretien

Caractéristiques essentielles

Caractéristique	Méthode de test	Exigence	Résultats de tests de nos produits
Réaction au feu	EN13501-1	Exigence nationale	Classe C fl-s1
Teneur en pentachlorophénol	CEN/TR 14823	Aucune teneur autorisée	Aucune teneur
Résistance au glissement	EN 13893	Classe DS: $\mu \geq 0,30$	DS
Émission de formaldéhyde	ASTM D6007-2014	$\leq 0,05$ ppm	$\leq 0,01$ ppm, Passe

Exigences de classification

Caractéristique	Méthode de test	Évaluation
Effet d'un pied de meuble	EN 424	Nous recommandons l'utilisation de tapis de protection
Effet d'une chaise à roulettes	EN 425	Nous recommandons l'utilisation de feutres sous tous les pieds de meubles
Résistance aux produits chimiques	EN 13442	Catégorie 5
Test de force de liaison/coupe brute	ISO 2409	Catégorie 0
Teneur en humidité	GB/T18103-2013	6-9 %
Collage	GB/T18103-2013	1,41 PMA

Tolérance	
Variation de l'épaisseur	$\leq 0,5$ mm
Ouvertures entre les panneaux de liaison	$\leq 0,15$ mm
Tolérance de dimensions Longueur et largeur (mm)	
Équerrage (mm)	
Variation de la hauteur (mm)	
Régularité des bords (mm)	
Planitude	Planitude de la largeur, concave < 0,15 %, convexe < 0,20 % Planitude de la longueur, concave < 0,50 %, convexe < 1,0 %

Renseignements sur l'emballage					
	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Épaisseur (mm)	pi ² par carton	Poids (lb par carton)
Planche	Longueurs assorties 630 - 1900	190	18		
Carton	1910	200	118	23.5	56

Renseignements sur les palettes					
	Longueur Largeur Hauteur (mm)	Volume (m ³)	Nombre de cartons par palette	pi ² /palette	Poids (lb)
Palette	1910 1000 960	1.8336	40	940	2240