

Renseignements sur le produit					
Construction	Épaisseur	Couche d'usure	Largeur et longueur		Sous-couche
Vinyle SPC	5,5 mm	0,5 mm 20 mil	7 po x 48 po 180 mm x 1220 mm 8-7/8 po x 60 po 1522 mm		Incluant une sous-couche IXPE de 1 mm
Finition	Aspect	Garantie résidentielle	Garantie commerciale	Système clic	Instructions d'installation
Finition uréthane séchée aux UV en 2 traitements	Ultra réaliste	À vie	15 ans	Välinge® 5G Locking	Veillez consulter le guide d'installation et d'entretien



- Certifié FloorScore, sans traces de COV, sans phtalates, sans émanations de formaldéhyde, et 100 % recyclable.

Tests		
Classification	Méthode	Résultat
Classe	ASTM F1700-18	Classe III, type B - en relief
Indentation résiduelle	ASTM F1914-17	Passe
Résistance au glissement	ASTM C1028-07	Sec: 0,84 ; humide: 0,77
Charge statique	ASTM F970-17	0,07 mm
Stabilité dimensionnelle	ASTM F2199-09	Passe
Résistance à la chaleur	ASTM F1514-03	Passe
Résistance aux produits chimiques	ASTM F925-13	Passe
Résistance à la lumière	ASTM F1515-15	Passe
Flux de rayonnement critique	ASTM E648-17	Classe I
Indice delta d'isolement aux bruits d'impact	ASTM E2179-03	25
Indice d'isolement aux bruits d'impact	ASTN E492-09	71
Indice de transmission du son	ASTM E90-09	71

Renseignements sur l'emballage					
	Longueur	Largeur	Épaisseur	pi ²	Poids
	(mm)	(mm)	(mm)	par carton	(lb par carton)
Planche 7 po x 48 po	1220	180	5.5		
Planche 8-7/8 po x 60 po	1522	225	5.5		
Carton 7 po x 48 po	1230	190	60	23.7	47
Carton 8-7/8 po x 60 po	1530	230	36	22.2	45

Renseignements sur les palettes					
	Dimensions	Volume	Nombre de cartons	pi ²	Poids
	(mm)	(m ³)	par palette	/palette	(lb)
Palette 7 po x 48 po	1230 x 950 x 750	0.80	50	1185	2350
Palette 8-7/8 po x 60 po	1530 x 920 x 478	0.67	52	1154.4	2340