

Renseignements sur le produit

Construction	Épaisseur	Couche d'usure	Longueur	Largeur	Sous-couche
Vinyle SPC	6 mm	0,5 mm 20 mil	Carreau: 24 po 610 mm Planche: 60 po 1522 mm	Carreau: 12 po 305 mm Planche: 8-7/8 po 225 mm	Incluant une sous-couche IXPE de 1,5 mm
Finition	Aspect	Garantie résidentielle	Garantie commerciale	Système clic	Instructions d'installation
Finition uréthane séchée aux UV en 2 traitements	Ultra réaliste	À vie	15 ans	Välinge® 5G Locking	Veillez consulter le guide d'installation et d'entretien



- Certifié FloorScore, sans traces de COV, sans phtalates, sans émanations de formaldéhyde, et 100% recyclable.

Tests		
Classification	Méthode	Résultat
Classe	ASTM F1700-18	Classe III, type B - en relief
Indentation résiduelle	ASTM F1914-17	Passe
Résistance au glissement	ASTM C1028-07	Sec: 0,84; humide: 0,77
Charge statique	ASTM F970-17	0,07 mm
Stabilité dimensionnelle	ASTM F2199-09	Passe
Résistance à la chaleur	ASTM F1514-03	Passe
Résistance aux produits chimiques	ASTM F925-13	Passe
Résistance à la lumière	ASTM F1515-15	Passe
Flux radiant critique	ASTM E648-17	Classe I
Indice delta d'isolation des bruits d'air	ASTM E2179-03	25
Indice d'isolation des bruits d'impact	ASTN E492-09	71
Indice de transmission du son	ASTM E90-09	71

Renseignements sur l'emballage

	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Épaisseur (mm)	pi ² par carton	Poids (lb par carton)
Planche	1522	225	6		
Carton de planches	1530	230	45	22.2	43
Carreau	610	305	6		
Carton de carreaux	615	310	65	20	40

Renseignements sur les palettes

	Dimensions	Volume	Nombre de cartons	pi ²	Poids
	(mm)	(m ³)	par palette	/palette	(lb)
Palette de planches	1530 x 910 x 730	1.02	56	1243.2	2408
Palette de carreaux	1230 x 620 x 1170	0.89	72	1440	2880