

Caractéristiques

- Aspect ultra réaliste avec finition mate et biseaux peints
- Le cœur à haute densité offre une stabilité dimensionnelle accrue, une résistance exceptionnelle à l'indentation, et est à l'épreuve de l'eau
- La collection est couverte par la garantie de 3 saisons, veuillez consulter les instructions d'installation pour plus de détails



Renseignements sur le produit

Ligne de produit	Revêtement de sol de luxe en vinyle Wishbone
Construction	Vinyle SPC (composite à base de polymères de pierre)
Dimensions	6 mm (Épaisseur) x 146 mm (Largeur) x 730 mm (Longueur)
Sous-couche	Sous-couche en liège de 1,5 mm
Épaisseur de la couche d'usure	0,5 mm (20 mil)
Finition	Finition uréthane à séchage UV en 2 traitements
Installation	Installation du plancher flottant en cliquant ensemble les joints d'extrémité. Veuillez consulter les instructions d'installation.
Garantie	Garantie résidentielle de 30 ans, garantie commerciale de 12 ans

Tests

Classification	Méthode	Résultat
Classe	ASTM F1700	Classe III, type B - en relief
Résistance au glissement	ASTM C1028-07	Sec: 0,80 ; humide: 0,71
Charge statique	ASTM F970	Charge appliquée: 1000 psi, Indentation résiduelle: 0,04
Classe d'isolation des impacts	ASTM E492-09	71
Classe de transmission du son	ASTM E90-09	71
Stabilité dimensionnelle	ASTM F2199	Passe: ≤ 0,02 po par pied linéaire
Résistance aux produits chimiques	ASTM F925	Passe: non affecté
Abrasion	ASTM D4060	Révolutions d'essai: 1000, 0,004 % de perte de masse
Activité antibactérienne	ASTM G21-15	Passe: aucune croissance observée sur les spécimens
Réaction au feu	EN13501-1	Classe B fl-s1
Flux de rayonnement critique	ASTM E648	Passe, > 0,45 watts/cm ²
Concentration de phtalate de dibutyle	ISO 16000	< 1 µg/m ³ après 28 jours
Concentration de phtalate de diéthylhexyle	ISO 16000	< 1 µg/m ³ après 28 jours
Flexibilité	EN435	Aucun dommage

Renseignements sur l'emballage

	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Épaisseur (mm)	pi ² par carton	Poids (lb per carton)
Carton	735	110	150	20.7	40

Renseignements sur les palettes

	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Épaisseur (mm)	Volume (m ³)	ombre de carton par palette	pi ² /palette	Poids (lb)
palette de planche	740	910	1300	0.88	48	993.6	1920

