

## Caractéristiques

- Facilité d'installation inégalée. Le panneau de plancher à parallélogramme innovant comprend cinq planches à chevrons, ce qui facilite le processus d'installation grâce au système clic innovant Välinge 5G® le plus solide.
- Embossage de grain authentique. Découvrez la beauté naturelle d'un embossage de grain amélioré qui assure une continuité visuelle d'une planche à l'autre.
- Durabilité supérieure. Doté d'une couche d'usure de qualité commerciale, notre revêtement de sol est conçu pour résister aux exigences de la vie quotidienne et conserver son aspect intact pendant des années.
- Des planches aux couleurs assorties pour répondre à vos besoins en matière de revêtement de sol. Nos planches aux couleurs assorties sont fabriquées avec le souci du détail pour assurer une correspondance exacte avec le revêtement de sol que vous désirez.
- 100 % imperméable. Appréciez la stabilité d'un noyau étanche à haute densité qui est à la fois plus chaud et plus flexible que les options standard.
- Écologique et sans danger pour les enfants. Sans phtalates et certifié FloorScore, notre revêtement de sol est sans danger pour les enfants et les animaux de compagnie.
- Sous-couche en liège intégrée. Conçue pour offrir un confort luxueux sous les pieds et promouvoir un environnement intérieur plus sain, notre sous-couche en liège offre une protection antimicrobienne, contribue à une base confortable et offre un soutien adéquat.



## Renseignements sur le produit

<b>Ligne de produit</b>	Revêtement de sol en vinyle de luxe SureWood Chevron
<b>Construction</b>	Vinyle WPC (composite à base de polymères de bois)
<b>Dimensions</b>	8 mm (épaisseur) x 305 mm (largeur) x 718,4 mm (longueur)   5/16 po (couche d'usure 20 mil) x 12 po x 28-1/4 po
<b>Sous-couche</b>	Sous-couche en liège antimicrobienne de 1,5 mm
<b>Épaisseur de la couche d'usure</b>	0,5 mm (20 mil)
<b>Finition</b>	Finition uréthane à séchage UV en 2 traitements
<b>Installation</b>	Installation du plancher flottant en cliquant ensemble les joints d'extrémité. Veuillez consulter les instructions d'installation.
<b>Garantie</b>	Garantie résidentielle à vie et garantie commerciale de 12 ans

## Tests

Classification	Méthode	Résultat
Classe	ASTM F1700	Classe III, type B - en relief
Résistance au glissement	ASTM C1028-07	Sec: 0,80 ; humide: 0,71
Charge statique	ASTM F970	Charge appliquée: 1000 psi, indentation résiduelle: 0,04 mm
Indice delta d'isolation des bruits d'impact	ASTM E2179-03	23
Indice d'isolation des bruits d'impact	ASTM E492-09	72
Indice de transmission du son	ASTM E90-09	71
Stabilité dimensionnelle	ASTM F2199	Passe: ≤ 0,02 po par pied linéaire
Résistance aux produits chimiques	ASTM F925	Passe: non affecté
Abrasion	ASTM D4060	Révolutions d'essai: 1000, 0,004 % de perte de masse
Activité antibactérienne	ASTM G21-15	Passe: aucune croissance observée sur les spécimens
Réaction au feu	EN13501-1	Classe B fl-s1
Flux de rayonnement critique	ASTM E648	Passe, > 0,45 watts/cm <sup>2</sup>
Concentration de phtalate de dibutyle	ISO 16000	< 1 µg/m <sup>3</sup> après 28 jours
Concentration de phtalate de diéthylhexyle	ISO 16000	< 1 µg/m <sup>3</sup> après 28 jours
Flexibilité	EN435	< 1 µg/m <sup>3</sup> après 28 jours

Les spécifications sont sujettes à des variations nominales de fabrication.

L'approvisionnement en matériaux et/ou les processus de fabrication peuvent nécessiter des modifications sans préavis.

**Renseignements sur l'emballage**

	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Épaisseur (mm)	pi² par carton	Poids (lb par carton)
<b>Dimension des planche</b>	718.4	305	8		
<b>Carton de planches</b>	1060	330	85	23.6	40

**Renseignements sur les palettes**

	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Volume (m³)	Nombre de cartons par palette	pi² /palette	Poids (lb)
<b>Palette de planches</b>	1060	1320	1035	1.45	44	1038.4	1790